



IT È la pavimentazione perfetta per uffici, alberghi e spazi che prevedono un passaggio frequente. Athena garantisce un'alta resistenza all'usura, grazie alla sua composizione in 100% PA 6.6; è totalmente ignifuga e la sua tessitura piatta e cannettata è disponibile in una vasta gamma colori.

EN The perfect flooring for offices, hotels and spaces that are subject to high traffic. Athena guarantees high resistance to wear, thanks to its composition in 100% PA 6.6. It is completely fireproof and the flat and ribbed weave is available in an extensive range of colours.

ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	PESO FELPA / PILE WEIGHT	PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	ALTEZZA FELPA / PILE THICKNESS
Tessuto / Flat Woven	100% PA 6.6 Ascend Ultron®	Woven	± 750 gr/m ²	± 2.250 gr/m ²	± 3 mm
ALTEZZA TOTALE / TOTAL THICKNESS	PUNTI INSERITI / NUMBER OF TUFTS	COLORAZIONE / DYEING METHOD	SOTTOFONDO / BACKING	ALTEZZA ROTOLI / ROLL WIDTH	LUNGHEZZA ROTOLI / ROLL LENGTH
± 3,80 mm	112.000/m ²	Tinto in pezza / Continue	Juta sintetica / Action back	4 m ± 2%	25-30 m
REAZIONE AL FUOCO / FLAMMABILITY	CLASSE DI RESISTENZA / RESISTANCE CLASS	CONDUCIBILITÀ TERMICA / THERMAL CONDUCTIVITY	RIDUZIONE SUONO / IMPACT SOUND REDUCTION	TRATTAMENTO ANTI- SPORCO / DIRT-RE- PELLENT TREATMENT	USURA AL CALPESTIO / STROLL TEST
C _{fl} -s1	23/33	0,06 m ² K/W	ΔLw 15 dB	Soil protection	≤ 2kV

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Uso alto residenziale



Uso alto contract



Cfl-s1



Pavimento riscaldato



Antistatico



Riduzione del suono



Grado di morbidezza



Locali a basso traffico



Locali a medio/alto traffico



Locali con sedie a rotelle



Adatto per uso scale

Colori disponibili / Colours available

