

Oslo

ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	Costruzione / CONSTRUCTION	Peso Felpa / PILE WEIGHT	Peso Totale / TOTAL WEIGHT	Altezza Felpa / PILE THICKNESS
Velluto / Cut Pile	100% PA	5 / 64"	± 630 gr/m ²	± 1.740 gr/m ²	± 4 mm
Altezza Totale / TOTAL THICKNESS	Punti Inseriti / NUMBER OF TUFTS	Colorazione / DYEING METHOD	Sottofondo / BACKING	Altezza Rotoli / ROLL WIDTH	Lunghezza Rotoli / ROLL LENGTH
± 6,5 mm	285.000/m ²	Tinto in pezza / Continue	Juta comfort / Comfort backing	67-80-100-120 cm ± 2%	25-30 m
Reazione al Fuoco / FLAMMABILITY	Classe di Resistenza / RESISTANCE CLASS				
B _{fl} -s1	23/32				

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Uso alto residenziale



Uso medio contract




Bfl-S1

Pavimento
riscaldato

Antistatico

Riduzione
del suonoResistenza
ai raggi UVGrado di
morbidezzaLocali a
basso
trafficoLocali a
medio/alto
trafficoLocali con
sedie a
rotelleAdatto per
uso scale

Colori disponibili / Colours available



3



19



25