



ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	Costruzione / CONSTRUCTION	Peso Felpa / PILE WEIGHT	Peso Totale / TOTAL WEIGHT	Altezza Felpa / PILE THICKNESS
Bouclé / Loop pile	100% PP	Tufting 1 / 10"	± 430 gr/m ²	± 1170 gr/m ²	± 2,9 mm
Altezza Totale / TOTAL THICKNESS	Punti Inseriti / NUMBER OF TUFTS	Colorazione / DYEING METHOD	Sottofondo / BACKINGALTEZZA	Rotoli / ROLL WIDTH	Lunghezza Rotoli / ROLL LENGTH
± 4,4 mm	139.550/m ²	Tinto in filo / Solution Dyed	Juta sintetica / Action back	67-100 cm ± 2%	30 m
Reazione al Fuoco / FLAMMABILITY	Classe di Resistenza / RESISTANCE CLASS	Conducibilità Termica / THERMAL CONDUCTIVITY			
C _{fl} -s1	23	0,10 m ² K/W			

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Uso alto residenziale



Cfl-S1



Pavimento riscaldato



Antistatico



Riduzione del suono



Resistenza raggi UV



Grado di morbidezza



Locali a basso traffico



Locali a medio/alto traffico



Locali con sedia a rotelle



Adatto per uso scale

Colori disponibili / Colours available




13




18



25



26



28



1