



ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	PESO FELPA / PILE WEIGHT	PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	ALTEZZA FELPA / PILE THICKNESS
Bouclé / Loop pile	100% PA	Tufting 5 / 64"	± 500 gr/m ²	± 1.600 gr/m ²	± 3 mm
ALTEZZA TOTALE / TOTAL THICKNESS	PUNTI INSERITI / NUMBER OF TUFTS	COLORAZIONE / DYEING METHOD	SOTTOFONDO / BACKING	ALTEZZA ROTOLI / ROLL WIDTH	LUNGHEZZA ROTOLI / ROLL LENGTH
± 4,7 mm	215.000/m ²	Tinto in pezza / Continue	Juta sintetica / Action back	100-200 cm ± 2%	25 m
REAZIONE AL FUOCO / FLAMMABILITY	CLASSE DI RESISTEN- ZA / RESISTANCE CLASS	RESISTENZA TERMICA / THERMAL RESI- STANCE	RIDUZIONE SUONO / IMPACT SOUND REDUCTION	RESISTENZA ALLA LUCE / LIGHT FAST- NESS	
B _{fl} -s1	23/32	0,17 m ² K/W	ΔLw 23 dB	≥ 5	

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Uso alto residenziale



Uso contract



Bfl-S1

Pavimento
riscaldato


Antistatico

Riduzione
del suonoResistenza
raggi UVGrado di
morbidezzaLocali a
basso
trafficoLocali a
medio/alto
trafficoLocali con
sedie a
rotelleAdatto per
uso scale

Colori disponibili / Colours available



1



13



18