



ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	Costruzione / CONSTRUCTION	Peso Felpa / PILE WEIGHT	Peso Totale / TOTAL WEIGHT	Altezza Felpa / PILE THICKNESS
Velluto / Cut pile	100% micro polye- ster (PES)	Tufting 5 / 32"	± 1.800 gr/m²	± 2.530 gr/m²	± 14,5 mm

Altezza Totale / TOTAL THICKNESS	Punti inseriti / NUMBER OF TUFTS	Colorazione / DYEING METHOD	Sottofondo / BACKING	Altezza Rotoli / ROLL WIDTH	Lunghezza Rotoli / ROLL LENGTH
± 17 mm	75.000/m²	Tinto in filo / Solution dyed	Juta sintetica / Action back	2-4 m ± 2%	20 m

Reazione al fuoco / FLAMMABILITY	Classe di Resisten- za / RESISTANCE CLASS	Resistenza Termica / THERMAL RESI- STANCE	Riduzione Suono / IMPACT SOUND REDUCTION
C _{fl} -s1	23	0,17 m² K/W	ΔLw 33 dB

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Uso alto residenziale



Cfl-S1



Pavimento
riscaldato



Riduzione
del suono



Resistenza
raggi UV



Grado di
morbidezza



Locali a
basso
traffico



Locali a
medio/alto
traffico

Colori disponibili / Colours available

