



ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	PESO FELPA / PILE WEIGHT	PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	ALTEZZA FELPA / PILE THICKNESS
Bouclé / Loop pile	100% PA SD	Tufting 5 / 32"	± 650 gr/m²	± 1.550 gr/m²	± 5,5 mm

ALTEZZA TOTALE / TOTAL THICKNESS	PUNTI INSERITI / NUMBER OF TUFTS	COLORAZIONE / DYEING METHOD	SOTTOFONDO / BACKING	ALTEZZA ROTOLI / ROLL WIDTH	LUNGHEZZA ROTOLI / ROLL LENGTH
± 7,5 mm	125.000/m²	Tinto in filo / Solution dyed	Juta sintetica / Action back	2 - 4 m ± 2%	25-30 m

REAZIONE AL FUOCO / FLAMMABILITY	CLASSE DI RESISTEN- ZA / RESISTANCE CLASS	RESISTENZA ALLA LUCE / LIGHT FAST- NESS	RESISTENZA ALL' ACQUA / WATER RESI- STANCE	EMISSIONI COV / VOC EMISSIONS
B _{fl} -s1	23/33	≥ 5	≥ 4	A+

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Uso alto residenziale



Uso alto contract



Bfl-S1



Pavimento riscaldato



Antistatico



Resistenza raggi UV



Grado di morbidezza



Locali a basso traffico



Locali a medio/alto traffico



Locali con sedie a rotelle



Adatto per uso scale



Emissioni COV
A+ A B C



Lavabile con candeggina

Colori disponibili / Colours available

