



ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	Costruzione / CONSTRUCTION	Peso Felpa / PILE WEIGHT	Peso Totale / TOTAL WEIGHT	Altezza Felpa / PILE THICKNESS
Bouclé / Loop pile	100% polyester (PET)	Tufting 1 / 4"	± 1.350 gr/m²	± 2.610 gr/m²	± 8 mm

Altezza Totale / TOTAL THICKNESS	Punti inseriti / NUMBER OF TUFTS	Colorazione / DYEING METHOD	Sottofondo / BACKING	Altezza Rotoli / ROLL WIDTH	Lunghezza Rotoli / ROLL LENGTH
± 12 mm	47.100/m²	Tinto in filo / Solution dyed	Juta sintetica ECO / ECO Action back	2-4 m ± 2%	20-22 m

Reazione al fuoco / FLAMMABILITY	Classe di resistenza / RESISTANCE CLASS	Resistenza termica / THERMAL RESI- STANCE	Riduzione suono / IMPACT SOUND REDUCTION
C _{fl} -s1	22	0,17 m² K/W	ΔLw 31 dB

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Uso medio residenziale



Cfl-S1



Pavimento
riscaldato



Riduzione
del suono



Resistenza
raggi UV



Grado di
morbidezza



Locali a
basso
traffico



Locali a
medio/alto
traffico

Colori disponibili / Colours available

