

Virgo

ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	Costruzione / CONSTRUCTION	Peso Felpa / PILE WEIGHT	Peso Totale / TOTAL WEIGHT	Altezza Felpa / PILE THICKNESS
Bouclé / Loop pile	100% Lana non tinta / 100% Undyed Wool	Tufting 1 / 4"	± 1.240 gr/m ²	± 2.340 gr/m ²	± 8 mm
Altezza Totale / TOTAL THICKNESS	Punti Inseriti / NUMBER OF TUFTS	Colorazione / DYEING METHOD	Sottofondo / BACKING	Altezza Rotoli / ROLL WIDTH	Lunghezza Rotoli / ROLL LENGTH
± 8,5 mm	41.000/m ²	Lana non tinta / Undyed Wool	Juta sintetica / Action back	2-4 m ± 2%	25 m
Reazione al Fuoco / FLAMMABILITY	Classe di Resistenza / RESISTANCE CLASS	Resistenza Termica / THERMAL RESISTANCE	Riduzione Suono / IMPACT SOUND REDUCTION		
C _{fl} -s1	22	0,14 m ² K/W	ΔLw 25 dB		

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Uso medio residenziale



Cfl-S1

Pavimento
riscaldato

Antistatico

Riduzione
del suonoResistenza
raggi UVGrado di
morbidezzaLocali a
basso
trafficoLocali a
medio/alto
traffico

Colori disponibili / Colours available



115



116



118



119



117