



ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	Costruzione / CONSTRUCTION	Peso Felpa / PILE WEIGHT	Peso Totale / TOTAL WEIGHT	Altezza Felpa / PILE THICKNESS
Velluto / Cut pile	100% polyester PES	Tufting 1 / 10"	± 1.300 gr/m²	± 2.300 gr/m²	± 10 mm

Altezza Totale / TOTAL THICKNESS	Punti Inseriti / NUMBER OF TUFTS	Colorazione / DYEING METHOD	Sottofondo / BACKING	Altezza Rotoli / ROLL WIDTH	Lunghezza Rotoli / ROLL LENGTH
± 11 mm	158.000/m²	Tinto in filo / Solution dyed	Juta sintetica / Action back	4 m ± 2%	25 - 30 m

Reazione al Fuoco / FLAMMABILITY	Classe di Resistenza / RESISTANCE CLASS	Resistenza Termica / THERMAL RESISTANCE	Riduzione Suono / Impact Sound Reduction	Resistenza alla Luce/Light Fastness	Resistenza all'Acqua/Water Resistance
C _{fl} -s1	23	0,11 m² K/W	ΔLw 23 dB	≥ 5	≥ 4

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Uso alto residenziale



Cfl-S1



Pavimento riscaldato



Antistatico



Riduzione del suono



Resistenza raggi UV



Grado di morbidezza



Locali a basso traffico



Locali a medio/alto traffico



Locali con sedile a rotelle per uso occasionale



Adatto per uso scale occasionale

Colori disponibili / Colours available

