



ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	Costruzione / CONSTRUCTION	Peso Felpa / PILE WEIGHT	Peso Totale / TOTAL WEIGHT	Altezza Felpa / PILE THICKNESS
Velluto melange / Two-tone Cut pile	100% polyester PES	Tufting 5 / 64"	± 1.450 gr/m²	± 2.350 gr/m²	± 8 mm
Altezza Totale / TOTAL THICKNESS	Punti inseriti / NUMBER OF TUFTS	Colorazione / DYEING METHOD	Sottofondo / BACKING	Altezza Rotoli / ROLL WIDTH	Lunghezza Rotoli / ROLL LENGTH
± 10 mm	250.000/m²	Tinto in filo / Solution dyed	Juta sintetica / Action back	2-4 m ± 2%	25 - 30 m
Reazione al Fuoco / FLAMMABILITY	Classe di Resisten- za / RESISTANCE CLASS	Resistenza Termica / THERMAL RESI- STANCE	Riduzione Suono / IMPACT SOUND REDUCTION	Resistenza alla Luce/LIGHT FAST- NESS	Resistenza all'Ac- qua/WATER RESI- STANCE
C _{fl} -s1	23	0,13 m² K/W	ΔLw 23 dB	≥ 5	≥ 4

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Uso alto residenziale



Cfl-S1



Pavimento riscaldato



Antistatico



Riduzione del suono



Resistenza raggi UV



Grado di morbidezza



Locali a basso traffico



Locali a medio/alto traffico



Locali con sedia a rotelle per uso occasionale



Adatto per uso scale occasionale

Colori disponibili / Colours available

